



TORRI FARO LIGHTING TOWER

TORRI FARO LIGHTING TOWER

TORRI FARO LIGHTING TOWER / 2015

POWER EVERYWHERE.

FOUR 55 (4X500HA)

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfilii
5,5 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all'aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo per l'alimentazione dei fari con presa CEE
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
4 stabilizzatori estraibili a scomparsa
Struttura ideale per applicazioni all'aperto
4 proiettori alogeni da 500w con lampade incluse
625 mq di area illuminata

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Maximum height 5,5 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Cable to power the headlights with CEE plug
Self-braking lifting winch from 350 kg
4 removable retractable stabilizers
Ideal structure for outdoor applications
4x500w halogen floodlights included
625 square meters of illuminated area



FOUR 70 (4X500HA)

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfilii
7 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all'aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo per l'alimentazione dei fari con presa CEE
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
4 stabilizzatori estraibili a scomparsa
Struttura ideale per applicazioni all'aperto
4 proiettori alogeni da 500w con lampade incluse
750 mq di area illuminata

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Maximum height 7 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Cable to power the headlights with CEE plug
Self-braking lifting winch from 350 kg
4 removable retractable stabilizers
Ideal structure for outdoor applications
4x500w halogen floodlights included
750 square meters of illuminated area



TORRI FARO LIGHTING TOWER



FOUR 55 (2X400MH)

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfilii
5,5 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all'aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo per l'alimentazione dei fari con presa CEE
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
4 stabilizzatori estraibili a scomparsa
Struttura ideale per applicazioni all'aperto
2 proiettori da 400w a ioduri metallici
800 mq di area illuminata

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Maximum height 5,5 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Cable to power the headlights with CEE plug
Self-braking lifting winch from 350 kg
4 removable retractable stabilizers
Ideal structure for outdoor applications
2x400w metal halide floodlights
800 square meters of illuminated area



KIT 60 (4X500HA)

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfilii
Rotazione del palo e fari di 360°
6 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all'aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo per l'alimentazione dei fari con presa CEE
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
Struttura ideale per applicazioni su gruppo elettrogeno
4 proiettori alogeni da 500w con lampade incluse
650 mq di area illuminata

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Rotation of the mast and lights 360°
Maximum height 6 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Cable to power the headlights with CEE plug
Self-braking lifting winch from 350 kg
Ideal structure for generator applications
4x500w halogen floodlights included
650 square meters of illuminated area



TORRI FARO LIGHTING TOWER



KIT 70 (4X500HA)

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfil
Rotazione del palo e fari di 360°
7 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all'aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo per l'alimentazione dei fari con presa CEE
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
Struttura ideale per applicazioni su gruppo elettrogeno
4 proiettori alogeni da 500w con lampade incluse
750 mq di area illuminata

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Rotation of the mast and lights 360°
Maximum height 7 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Cable to power the headlights with CEE plug
Self-braking lifting winch from 350 kg
Ideal structure for generator applications
4x500w halogen floodlights included
750 square meters of illuminated area



KIT 60 (2X400MH)

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfil
Rotazione del palo e fari di 360°
6 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all'aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo per l'alimentazione dei fari con presa CEE
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
Struttura ideale per applicazioni su gruppo elettrogeno
2 proiettori da 400w a ioduri metallici
750 mq di area illuminata

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Rotation of the mast and lights 360°
Maximum height 6 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Cable to power the headlights with CEE plug
Self-braking lifting winch from 350 kg
Ideal structure for generator applications
2x400w metal halide floodlights
750 square meters of illuminated area



TORRI FARO LIGHTING TOWER



KIT 60 (2X185LED)

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfilii
Rotazione del palo e fari di 360°
6 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all'aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo per l'alimentazione dei fari con presa CEE
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
Struttura ideale per applicazioni su gruppo elettrogeno
2 proiettori da 185w a Led
900 mq di area illuminata

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Rotation of the mast and lights 360°
Maximum height 6 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Cable to power the headlights with CEE plug
Self-braking lifting winch from 350 kg
Ideal structure for generator applications
2x185w Led floodlights
900 square meters of illuminated area



MONO 70 (4X500HA)

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfilii
Rotazione del palo e fari di 360°
2 comode impugnature a maniglia
6 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all'aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo spiralato per l'alimentazione dei fari
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
Allestimento su trolley dotato di ruote e maniglie a scomparsa
2 stabilizzatori estraibili a scomparsa
4 occhioni per facilitare il sollevamento della macchina
4 guide per forche muletto per il sollevamento della macchina
Trolley verniciato a forno con polvere epossidica
Struttura ideale per applicazioni all'aperto
4 proiettori alogeni da 500w con lampade incluse
750 mq di area illuminata
Gruppo elettrogeno consigliato da 5KVA MONOFASE
Optional: timone centrale per trasporto in cantiere

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Rotation of the mast and lights 360 °
2 comfortable grip handle
Maximum height 6 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Coiled cable to power the headlights
Self-braking lifting winch from 350 kg
Fitting out with trolley with wheels and retractable handles
2 removable retractable stabilizers
4 eye for easy lifting machine
4 runners for the forklift forks for lifting the machine
Trolley painted with epoxy powder
Ideal structure for outdoor applications
4x500w halogen floodlights included
750 square meters of illuminated area
Recommended generator power 5KVA SINGLE-PHASE
Optional: central shaft for transport in construction site



TORRI FARO LIGHTING TOWER



MONO 70 (4X400MH)

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfilii
Rotazione del palo e fari di 360°
2 comode impugnature a maniglia
7 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all'aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo spiralato per l'alimentazione dei fari
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
Allestimento su trolley dotato di ruote e maniglie a scomparsa
2 stabilizzatori estraibili a scomparsa
4 occhioni per facilitare il sollevamento della macchina
4 guide per forche muletto per il sollevamento della macchina
Trolley verniciato a forno con polvere epossidica
Struttura ideale per applicazioni all'aperto
4 proiettori a ioduri metallici da 400w
2000 mq di area illuminata
Gruppo elettrogeno consigliato da 5KVA MONOFASE
Optional: timone centrale per trasporto in cantiere

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Rotation of the mast and lights 360 °
2 comfortable grip handle
Maximum height 6 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Coiled cable to power the headlights
Self-braking lifting winch from 350 kg
Fitting out with trolley with wheels and retractable handles
2 removable retractable stabilizers
4 eye for easy lifting machine
4 runners for the forklift forks for lifting the machine
Trolley painted with epoxy powder
Ideal structure for outdoor applications
4x400w metal halide floodlights
2000 square meters of illuminated area
Recommended generator power 5KVA SINGLE-PHASE
Optional: central shaft for transport in construction site



MONO 70 (4X185LED)

Palo telescopico in acciaio zincato 4 sfilii
Rotazione del palo e fari di 360°
2 comode impugnature a maniglia
7 m di altezza massima raggiungibile
Zincatura elettrolitica ideale per applicazioni all'aperto
Sistema di sollevamento con funi in acciaio
Cavo spiralato per l'alimentazione dei fari
Argano di sollevamento auto frenante da 350 kg
Allestimento su trolley dotato di ruote e maniglie a scomparsa
2 stabilizzatori estraibili a scomparsa
4 occhioni per facilitare il sollevamento della macchina
4 guide per forche muletto per il sollevamento della macchina
Trolley verniciato a forno con polvere epossidica
Struttura ideale per applicazioni all'aperto
4 proiettori a Led da 185w
2000 mq di area illuminata
Gruppo elettrogeno consigliato da 5KVA MONOFASE
Optional: timone centrale per trasporto in cantiere

Zinc plated steel telescopic mast with 4 extensions
Rotation of the mast and lights 360 °
2 comfortable grip handle
Maximum height 6 m
Electrolytic zinc-plating ideal for outdoor applications
Lifting system with steel cables
Coiled cable to power the headlights
Self-braking lifting winch from 350 kg
Fitting out with trolley with wheels and retractable handles
2 removable retractable stabilizers
4 eye for easy lifting machine
4 runners for the forklift forks for lifting the machine
Trolley painted with epoxy powder
Ideal structure for outdoor applications
4x185w Led floodlights
2000 square meters of illuminated area
Recommended generator power 5KVA SINGLE-PHASE
Optional: central shaft for transport in construction site



TORRI FARO LIGHTING TOWER



SMALL 3000 K-MH

Palo telescopico verticale in acciaio zincato
Altezza massima 8,6 m
4 stabilizzatori regolabili in altezza
Sistema idraulico di sollevamento
Rotazione del palo e fari di 360°
Cavo elettrico spiralato
Interruttori On/Off per ogni lampada
4 proiettori da 400W ioduri metallici
Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
Serbatoio da 102 litri
Più di 150 ore di autonomia
Porte con serratura
Serie di allarmi per proteggere il motore
Gruppo elettrogeno diesel silenziato da 5KVA 3000rpm Kohler/Lombardini

Zinc plated steel telescopic mast
Maximum height 8,6 m
4 stabilizers adjustable in height
Hydraulic lifting system
Rotation of the mast and lights 360°
Coiled cable to power the headlights
On/Off switch for each light
4 x400W metal halide floodlights
Fitting out with single-axle trolley with suspension
102 lt tank
More than 150 hours of autonomy
Lockable doors
Alarms for engine protection
5KVA Kohler/Lombardini 3000rpm diesel silent generator



SMALL 3000 K-LED

Palo telescopico verticale in acciaio zincato
Altezza massima 8,6 m
4 stabilizzatori regolabili in altezza
Sistema idraulico di sollevamento
Rotazione del palo e fari di 360°
Cavo elettrico spiralato
Interruttori On/Off per ogni lampada
4 proiettori da 185W a Led
Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
Serbatoio da 102 litri
Più di 150 ore di autonomia
Porte con serratura
Serie di allarmi per proteggere il motore
Gruppo elettrogeno diesel silenziato da 5KVA 3000rpm Kohler/Lombardini

Zinc plated steel telescopic mast
Maximum height 8,6 m
4 stabilizers adjustable in height
Hydraulic lifting system
Rotation of the mast and lights 360°
Coiled cable to power the headlights
On/Off switch for each light
4 x185W Led floodlights
Fitting out with single-axle trolley with suspension
102 lt tank
More than 150 hours of autonomy
Lockable doors
Alarms for engine protection
5KVA Kohler/Lombardini 3000rpm diesel silent generator



TORRI FARO LIGHTING TOWER



EASY K

Palo telescopico orizzontale zincato 3 sfilii
 Altezza massima 9,2 m
 4 stabilizzatori regolabili in altezza
 Sistema di sollevamento manuale
 Rotazione del palo e fari di 360°
 Cavo elettrico spiralato
 Interruttori On/Off per ogni lampada
 4 proiettori da 1000W ioduri metallici
 Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
 Serbatoio da 102 litri
 Porte con serratura
 Uscita monofase 230V
 Gruppo elettrogeno diesel silenzioso 5.5KW - 1500rpm Kohler/Lombardini

Horizontal zinc plated steel telescopic mast with 3 extensions
 Maximum height 9,2 m
 4 stabilizers adjustable in height
 Manual lifting system
 Rotation of the mast and lights 360°
 Coiled cable to power the headlights
 On/Off switch for each light
 4x1000W metal halide lights
 Fitting out with single-axle trolley with suspension
 102 lt tank
 Lockable doors
 230V Single-phase output
 5.5 KW Kohler/Lombardini 1500rpm diesel silent generator



EASY P

Palo telescopico orizzontale zincato 3 sfilii
 Altezza massima 9,2 m
 4 stabilizzatori regolabili in altezza
 Sistema di sollevamento manuale
 Rotazione del palo e fari di 360°
 Cavo elettrico spiralato
 Interruttori On/Off per ogni lampada
 4 proiettori da 1000W ioduri metallici
 Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
 Serbatoio da 102 litri
 Porte con serratura
 Uscita monofase 230V
 Gruppo elettrogeno diesel silenzioso 5.5KW - 1500rpm Perkins

Horizontal zinc plated steel telescopic mast with 3 extensions
 Maximum height 9,2 m
 4 stabilizers adjustable in height
 Manual lifting system
 Rotation of the mast and lights 360°
 Coiled cable to power the headlights
 On/Off switch for each light
 4x1000W metal halide lights
 Fitting out with single-axle trolley with suspension
 102 lt tank
 Lockable doors
 230V Single-phase output
 5.5 KW Perkins 1500rpm diesel silent generator



TORRI FARO LIGHTING TOWER



VERTICAL K-HA

Palo telescopico verticale zincato
Altezza massima 8,6 m
4 stabilizzatori regolabili in altezza
Sistema di sollevamento manuale
Rotazione del palo e fari di 360°
Cavo elettrico spiralato
Interruttori On/Off per ogni lampada
4 proiettori da 1000W alogeni con lampade incluse
Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
Serbatoio da 102 litri
Porte con serratura
Serie di allarmi per proteggere il motore
Gruppo elettrogeno diesel silenziato 8KVA 1500rpm Kohler/Lombardini

Zinc plated steel telescopic mast
Maximum height 8,6 m
4 stabilizers adjustable in height
Manual lifting system
Rotation of the mast and lights 360°
Coiled cable to power the headlights
On/Off switch for each light
4x1000W halogen floodlights included
Fitting out with single-axle trolley with suspension
102 lt tank
Lockable doors
Alarms for engine protection
8KVA Kohler/Lombardini 1500rpm diesel silent generator



VERTICAL P-HA

Palo telescopico verticale zincato
Altezza massima 8,6 m
4 stabilizzatori regolabili in altezza
Sistema di sollevamento manuale
Rotazione del palo e fari di 360°
Cavo elettrico spiralato
Interruttori On/Off per ogni lampada
4 proiettori da 1000W alogeni con lampade incluse
Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
Serbatoio da 102 litri
Porte con serratura
Serie di allarmi per proteggere il motore
Gruppo elettrogeno diesel silenziato 8KVA 1500rpm Perkins

Zinc plated steel telescopic mast
Maximum height 8,6 m
4 stabilizers adjustable in height
Manual lifting system
Rotation of the mast and lights 360°
Coiled cable to power the headlights
On/Off switch for each light
4x1000W halogen floodlights included
Fitting out with single-axle trolley with suspension
102 lt tank
Lockable doors
Alarms for engine protection
8KVA Perkins 1500rpm diesel silent generator



TORRI FARO LIGHTING TOWER



VERTICAL K-MH

Palo telescopico verticale zincato
Altezza massima 8,6 m
4 stabilizzatori regolabili in altezza
Sistema di sollevamento manuale
Rotazione del palo e fari di 360°
Cavo elettrico spiralato
Interruttori On/Off per ogni lampada
4 proiettori da 1000W ioduri metallici
Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
Serbatoio da 102 litri
Porte con serratura
Serie di allarmi per proteggere il motore
Gruppo elettrogeno diesel silenziato 8KVA 1500rpm Kohler/Lombardini

Zinc plated steel telescopic mast
Maximum height 8,6 m
4 stabilizers adjustable in height
Manual lifting system
Rotation of the mast and lights 360°
Coiled cable to power the headlights
On/Off switch for each light
4x1000W metal halide floodlights
Fitting out with single-axle trolley with suspension
102 lt tank
Lockable doors
Alarms for engine protection
8KVA Kohler/Lombardini 1500rpm diesel silent generator



VERTICAL P-MH

Palo telescopico verticale zincato
Altezza massima 8,6 m
4 stabilizzatori regolabili in altezza
Sistema di sollevamento manuale
Rotazione del palo e fari di 360°
Cavo elettrico spiralato
Interruttori On/Off per ogni lampada
4 proiettori da 1000W ioduri metallici
Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
Serbatoio da 102 litri
Porte con serratura
Serie di allarmi per proteggere il motore
Gruppo elettrogeno diesel silenziato 8KVA 1500rpm Perkins

Zinc plated steel telescopic mast
Maximum height 8,6 m
4 stabilizers adjustable in height
Manual lifting system
Rotation of the mast and lights 360°
Coiled cable to power the headlights
On/Off switch for each light
4x1000W metal halide floodlights
Fitting out with single-axle trolley with suspension
102 lt tank
Lockable doors
Alarms for engine protection
8KVA Perkins 1500rpm diesel silent generator



TORRI FARO LIGHTING TOWER



HYDRAULIC K-MH

Palo telescopico verticale zincato
Altezza massima 8,6 m
4 stabilizzatori regolabili in altezza
Sistema di sollevamento idraulico
Rotazione del palo e fari di 360°
Cavo elettrico spiralato
Interruttori On/Off per ogni lampada
4 proiettori da 1000W ioduri metallici
Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
Serbatoio da 102 litri
Porte con serratura
Serie di allarmi per proteggere il motore
Gruppo elettrogeno diesel silenziato 8KVA 1500rpm Kohler/Lombardini

Zinc plated steel telescopic mast
Maximum height 8,6 m
4 stabilizers adjustable in height
Hydraulic lifting system
Rotation of the mast and lights 360°
Coiled cable to power the headlights
On/Off switch for each light
4x1000W metal halide floodlights
Fitting out with single-axle trolley with suspension
102 lt tank
Lockable doors
Alarms for engine protection
8KVA Kohler/Lombardini 1500rpm diesel silent generator



HYDRAULIC P-MH

Palo telescopico verticale zincato
Altezza massima 8,6 m
4 stabilizzatori regolabili in altezza
Sistema di sollevamento idraulico
Rotazione del palo e fari di 360°
Cavo elettrico spiralato
Interruttori On/Off per ogni lampada
4 proiettori da 1000W ioduri metallici
Allestita su carrello traino lento mono assale ammortizzato
Serbatoio da 102 litri
Porte con serratura
Serie di allarmi per proteggere il motore
Gruppo elettrogeno diesel silenziato 8KVA 1500rpm Perkins

Zinc plated steel telescopic mast
Maximum height 8,6 m
4 stabilizers adjustable in height
Hydraulic lifting system
Rotation of the mast and lights 360°
Coiled cable to power the headlights
On/Off switch for each light
4x1000W metal halide floodlights
Fitting out with single-axle trolley with suspension
102 lt tank
Lockable doors
Alarms for engine protection
8KVA Perkins 1500rpm diesel silent generator



MEMBER OF



GREEN POWER SYSTEMS srl

Località Maiano sn / 61028

Caprazzino di Sassocorvaro (PU) Italy

phone +39 0722.726411 / fax +39 0722.720092

www.greenpowergen.com / info@greenpowergen.com